安全データシート · OSHA HCS 2024

Drain Hammer - Sulfuric Acid Drain Cleaner

技術用 · 93%

準拠規格	改訂日	緊急連絡先
OSHA HCS 2024 · GHS Rev. 7	2026-11-20	Chemtel 1-800-255-3924 (24/7)

1 化学品及び会社情報

製品識別子	Drain Hammer - Sulfuric Acid Drain Cleaner
グレード	技術用
濃度	93%
CAS番号	7664-93-9
化学式	H2SO4
分子量	98.08 g/mol
製造者	Alliance Chemical 204 South Edmond Street, Taylor, TX 76574
緊急連絡電話番号	Chemtel 1-800-255-3924 (24/7)
推奨用途	工業用／試験研究用化学品。第7項を参照。
使用上の制限	7項及び8項の安全な使用条件以外に、特定された制限はない。

2 危険有害性の概要



腐食性

分類	金属腐食性化学品 区分1 皮膚腐食性／刺激性 区分1 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分1
注意喚起語	**危険**
危険有害性情報	H290 金属腐食のおそれ H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

注意書き

P234 他の容器に移し替えないこと。

P260 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

P264 取扱い後は手や顔をよく洗うこと。

P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

P301+P330+P331 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し，呼吸しやすい姿勢で休息させること。

P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P310 直ちに医師に連絡すること。

P321 特別な処置が必要である（このラベルの応急措置の指示を見よ）。
P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
P390 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。
P405 施錠して保管すること。
P406 耐腐食性内張りのある耐腐食性容器に保管すること。
P501 内容物／容器を地方、地域、国及び国際的な規制に従って廃棄すること。

分類、危険有害性情報（H）、注意書き（P）及び絵表示は、OSHA HCS 2024（29 CFR 1910.1200 付録A〜C）に従い、GHS改訂7版に整合する。

3 組成及び成分情報

成分	CAS No.	化学式	濃度
硫酸	7664-93-9	H_2SO_4	93% (w/w)
水	7732-18-5	H_2O	残部 (w/w)

濃度は公称値であり、ロットごとの数値は分析証明書に記載されています。分類に寄与しない成分は省略されています。

4 応急措置

眼
多量の水で少なくとも15分間洗い流してください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。洗浄を続け、直ちに医師の診察を受けてください。

皮膚
汚染された衣類を脱がせながら、直ちに多量の水で少なくとも15分間洗い流してください。石けんで洗い、直ちに医師の診察を受けてください。

吸入
被災者を新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休ませてください。呼吸が困難な場合は酸素を与えてください。呼吸していない場合は人工呼吸を行い、直ちに医師の診察を受けてください。

飲み込んだ場合
無理に吐かせないでください。意識のない人には口から何も与えないでください。意識がある場合は口を水ですすぎ、直ちに医師の診察を受けてください。

最も重要な症状及び影響
皮膚、眼及び粘膜に薬傷を生じる。眼に入ると失明を含む永続的な損傷を起こすおそれがある。飲み込むと口、喉及び胃に薬傷を生じる。

直ちに必要な医療措置及び特別な処置
眼又は皮膚に付いた場合や飲み込んだ場合は、直ちに医師の手当てが必要である。ばく露終了後も組織の損傷が進行することがある。

5 火災時の措置

適切な消火剤
粉末消火剤、CO2、水噴霧。容器を冷却するために水噴霧を使用すること。

使ってはならない消火剤
棒状放水は、火災を飛散・拡大させるおそれがあるため使用しないこと。

特有の危険有害性
火災時に腐食性及び有毒なガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が破裂するおそれがある。

保護具
空気呼吸器および完全な保護衣を着用してください。

危険有害な燃焼生成物
高温下で硫黄酸化物を発生。金属との接触により可燃性の水素ガスを発生。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項	第8項に記載の保護具を使用してください。十分な換気を確保し、作業者を安全な場所へ避難させてください。
危険有害性に応じた注意事項	保護具を着用せずに漏出物に触れないこと。残留物は当該物質に適した方法でのみ中和し、回収すること。
環境に対する注意事項	漏えい物が排水溝、下水道または水路へ流入しないようにしてください。
封じ込めおよび浄化の方法	不活性吸収材で吸収し、適切な廃棄容器に回収してください。関連法令に従って廃棄してください。

7 取扱い及び保管上の注意

安全な取扱い	十分な換気のもとで使用してください。皮膚、眼および衣類との接触を避け、取扱い後は十分に洗浄してください。使用しないときは容器を密閉してください。
安全な保管	冷涼で乾燥し、換気の良い場所に保管すること。耐腐食性の容器を使用すること。相容れない物質（セクション10参照）から離して保管すること。容器はしっかり密閉しておくこと。
保管上の特別な注意事項	耐酸性容器に密閉し、水、塩基、有機物及び金属から離れた、涼しく乾燥した換気の良い場所で保管すること。希釈する際は、撹拌しながら水に酸をゆっくりと加えること。酸に水を絶対に加えてはならない。

8 ばく露防止及び保護措置

許容濃度

限度	値
OSHA PEL	1 mg/m^3 TWA
NIOSH REL	1 mg/m^3 TWA
IDLH	15 mg/m^3

設備対策	十分な換気を行ってください。使用区域の近くに洗眼設備および安全シャワーを設置してください。
眼／顔面の保護具	化学用保護めがねまたはフェイスシールドを着用してください。
皮膚の保護	耐薬品性手袋および保護衣を着用してください。
呼吸用保護具	ミスト、噴霧または粉じんが発生する場合(噴霧、霧化、高圧洗浄など)は、酸性ガス/P100の組合せカートリッジを装着したNIOSH承認の半面形空気清浄式呼吸用保護具を使用してください。局所排気換気を確保してください。

ばく露限界はNIOSH Pocket Guide、OSHA 29 CFR 1910.1000およびACGIH TLVに基づいています。

9 物理的及び化学的性質

外観	無色で油状の液体
臭い	無臭
臭いの閾値	データなし
pH	1 N 溶液 = 0.3; 0.1 N 溶液 = 1.2; 0.01 N 溶液 = 2.1
融点／凝固点	凝固点：−29.5 °C (−21 °F) (93%溶液)

沸点	276 °C (529 °F) (93%溶液)
引火点	該当なし（不燃性）
蒸発速度	データなし
可燃性（固体、気体）	データなし
燃焼又は爆発範囲の上限／下限	データなし
蒸気圧	294.8 °Fにおいて1 mmHg (EPA, 1998)
蒸気密度	データなし
相対密度	1.835
溶解度	水と混和し、激しく発熱する。必ず酸を水にゆっくりと加え、決して酸に水を加えてはならない。
n-オクタノール／水分配係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
粘度	データなし
粒子特性	データなし
形状	液体
密度	1.835 g/cm^3（93% w/w 溶液、16 °C）

表示されている値は製品固有の標準データを反映しています。ロットごとの範囲は異なる場合があります。出荷ロットの試験成績書を参照してください。

10 安定性及び反応性

反応性	金属を腐食するおそれがある。
化学的安定性	推奨される保管条件下で安定です。
危険有害反応可能性	通常の取扱条件下ではありません。
避けるべき条件	水または湿った空気（吸湿性）との接触、過度の熱、および金属との接触。
混触危険物質	水（発熱および飛散を伴う激しい反応）；塩基；有機物および可燃性物質；還元剤；塩素酸塩、過マンガン酸塩、硝酸塩、ピクリン酸塩、雷酸塩および炭化物；シアン化物および硫化物（有毒ガスを発生）；金属粉末およびほとんどの金属（可燃性水素を発生）。
危険有害な分解生成物	高温下で硫黄酸化物を発生。金属との接触により可燃性の水素ガスを発生。

11 有害性情報

GHS危険有害性分類は第2項を参照してください。

想定されるばく露経路	吸入、皮膚接触、眼接触、経口摂取。
症状	皮膚、眼及び粘膜に薬傷を生じる。眼に入ると失明を含む永続的な損傷を起こすおそれがある。飲み込むと口、喉及び胃に薬傷を生じる。
遅発性及び慢性の影響	2項の分類以外に遅発性又は慢性の影響は確認されていない。
毒性の数値的指標	データなし

発がん性分類

機関	ステータス

機関	ステータス
IARC	グループ1 — ヒトに対して発がん性がある（硫酸、IARC対象物質：強無機酸ミスト、モノグラフ54, 100F）。
NTP	ヒトに対する発がん性が知られている（硫酸、NTP収載：硫酸を含む強無機酸ミスト）。
OSHA	29 CFR 1910 サブパートZに物質固有の基準はなく、供給時の状態では危険有害性周知基準（29 CFR 1910.1200）に基づく発がん性物質に分類されない。第2項および適用範囲の注記を参照。

適用範囲：IARCおよびNTPの収載は硫酸を含む強無機酸ミストを対象としており、液体の酸を対象とするものではない。

12 環境影響情報

生態毒性
藻類 ErC50: > 100 mg/L (72時間、Desmodesmus subspicatus (緩衝pH 8.1; NOEC 100)); ミジンコ EC50: > 100 mg/L (48時間、Daphnia magna (緩衝pH 8.0)); 魚類 LC50: 16 mg/L (96時間、Lepomis macrochirus — pH依存的 (pH 3.25–3.5におけるLC50 16–28 mg/L))

残留性・分解性
該当なし（無機物；イオンに解離する）

生物蓄積性
データなし

土壌中の移動性
データなし

13 廃棄上の注意

内容物／容器は、適用される連邦、州および地方の法令に従って廃棄してください。排水溝や水路へ放出しないでください。

廃棄する場合、本品は腐食性の有害廃棄物（EPA RCRA D002、40 CFR 261.22：pH 2以下若しくは12.5以上の水性のもの、又は鋼を年6.35 mm超の速度で腐食する液体）に該当するおそれがある。 有害廃棄物に該当するかの最終判断は廃棄物の排出者が行うこと。

14 輸送に関する情報

US DOT (49 CFR)

国連番号
UN1830

正式輸送品名
Sulfuric acid with more than 51 percent acid

危険有害性クラス
8

容器等級
II

IMDG／IATAの分類は米国DOTと異なる場合がある。国際輸送の前に最新の規制を確認すること。

15 適用法令

インベントリ／リスト	ステータス
カリフォルニア州提案65号	硫酸を含む強無機酸ミストとして掲載 （2003-03-14以降）
米国環境保護庁（EPA）TSCAアクティブインベントリ	収載

インベントリ／リスト	ステータス
EPCRA SARA 313 (TRI)	酸エアロゾル（ミスト、蒸気、ガス、霧およびその他あらゆる粒径の浮遊形態を含む）として掲載
CERCLA報告対象量（RQ）	Sulfuric acid (CAS 7664-93-9) — RQ 1,000 lb (454 kg)

SARA 311/312の危険性区分は、第2項のGHS分類に対応します。 データ取得日： カリフォルニア州提案65号 2026-11-02; 米国環境保護庁（EPA）TSCAアクティブインベントリ 2026-11-02; EPCRA SARA 313 (TRI) 2026-11-02.

16 その他の情報

改訂日	2026-11-20
書式	OSHA HCS 2024（29 CFR 1910.1200 付録D）に基づく16項目の書式。GHS改訂7版に整合。

免責事項： 本安全データシートに記載された情報は、発行日時点で当社の知る限り正確なものです。本情報は特定された製品のみに関するものであり、他の物質との併用については対象としていません。ALLIANCE CHEMICAL は、商品性または特定目的への適合性を含め、明示または黙示を問わずいかなる保証も行いません。ALLIANCE CHEMICAL は、本製品の取扱い、保管、使用または廃棄から生じる損失、傷害、損害または費用について一切の責任を負いません。

Alliance Chemical, 204 South Edmond Street, Taylor, TX 76574。本安全データシートは、本製品について登録されている規制データに基づいて作成されている。